



水性調合漆 (環保漆)

WATER BASE READY MIXED PAINT

產品型號	WB-00
類 型	由水溶性特殊乳膠為主成份，配以耐水耐鹼成份與防 銹性佳的顏料及添加劑精製而成的水性調合漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、車站、醫院、學校、住宅等牆壁鐵窗、鐵架、木框、木架等。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 水性無公害、無起火危險，無污染、低氣味屬於綠色環保型產品。2. 以清水為調薄劑，可降低施工費用、施工方便。3. 對鐵材密著性佳、防 銹性好，乾燥速度快。4. 耐水性、耐鹼性優良，塗膜堅固。
顏 色	白色 (環保漆色卡色)
遮 蓋 力	10 m ² / L 以上
重 量	1.1kg/L
光 澤 度	60~80%
粘 度	85-100KU/25°C
乾燥時間	指觸 :1/2 小時以內 堅乾 :8 小時以內
塗裝間隔	最少 2 小時
漆膜厚度	濕膜 :100μ(Micron) 乾膜 :35μ(Micron)
理論塗佈量	42 m ² /GAL 11 m ² /L
調 薄 劑	清水
調薄劑用量	0~10%
不揮發份	50% 以上
使用底漆	環保白底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
使用方法	<ol style="list-style-type: none">1. 以適量之清水加以稀釋，用刷塗、滾塗、噴塗均可。2. 施工後，刷塗工具要立即用清水清洗，時間過久則需用香蕉水來清洗。3. 塗裝施工時，室溫要高於 10°C 方可施工，以免影響到水漆的成膜性。4. 施工時不可一次厚塗，以免因表乾裡不乾而造成起皺現象。
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用後要將蓋子蓋緊並放置在陰涼處。2. 塗裝前要先清理或刮除底材之灰塵、油汙、鬆脫漆膜、鐵 銹等或以砂紙輕輕磨除表面異物後再進行塗裝以免影響附著性。3. 可直接當底漆使用，或漆二道，也可先漆環保底漆加強防 銹性。