



各色調合漆

READY-MIXED PAINT, COLOR SERIES

- 產品型號 1000~1051 各色調合漆
- 類 型 選用長油性醇酸樹脂 (ALKYD RESIN)、及耐候性顏料精製而成之各色面漆。
- 用 途 適用於室內外一般鐵材及木材構造之面漆
- 特 性
1. 耐候性良好，不易褪色、失光及粉化
 2. 耐濕、耐水性優良
 3. 漆膜堅韌、附著性強、屈曲性良好
 4. 施工容易
- 顏 色 各色 (公會色卡)
- 遮 蓋 力 12.5 m² /L 以上
- 重 量 0.9kg/L 以上
- 黏度 (25℃) 85~95KU
- 光 澤 度 85% 以上
- 乾燥時間 (25℃) 指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內
- 漆膜厚度 濕膜 90μ(Micron) 乾膜 40μ(Micron)
- 理論塗佈量 45 m² /Gal 12 m² /L
- 塗裝間隔 最少 12 小時
- 總不揮發物 60% 以上
- 調 薄 劑 506 松香水
- 調薄劑用量 5~20%(視塗裝方法而定)
- 適 用 底 漆
1. 鐵材 :1200 紅防 銹漆 2204、2205 紅丹底漆
 2. 木材 :1205 裝潢白底漆
- 貯藏安定性 正常情況下，至少一年
- 塗裝方法 刷塗、滾塗、噴塗
- 施工注意事項
1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。
 2. 被塗物表面之水份、油汙、鐵銹、鬆動漆膜及腐蝕性鹽類等，必須清除乾淨，以確保油漆之附著及防護功能。
 3. 表面潮濕或在陰雨天相對濕度超過 85% 以上，以及溫度過高 (40℃ 以上) 或過低 (10℃ 以下) 時，應避免施工。
 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
- 備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7
※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。