



磁漆 (調合漆)

ENAMEL, CAMEL BRAND

產品型號	—
類 型	選用長油性醇酸樹脂為主，配以耐候性顏料精煉而成之面漆
用 途	一般木製品、機械設施、車輛及鋼鐵構造物等之表面裝飾維護
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 漆面平滑、高光澤2. 耐候性優良，不易變色、失光及粉化3. 附著力強、漆膜堅韌4. 抗濕、耐水性良好5. 耐汽油性、耐化學藥品性良好6. 施工簡便
顏 色	基本主色
遮 蓋 力	紅、黃、綠色 8 m ² /L 以上 黑色 20 m ² /L 以上 白色及其他各色 12.5 m ² /L 以上
重 量	0.9kg/L 以上
黏度 (25℃)	85~95KU
光 澤 度	85% 以上
乾燥時間 (25℃)	指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內
漆膜厚度	濕膜 90μ(Micron) 乾膜 40μ(Micron)
理論塗佈量	45.0 m ² /Gal 12.0 m ² /L
塗裝間隔	最少 12 小時
調 薄 劑	506 松香水
調薄劑用量	5~20%
適 用 底 漆	1200 紅防銹底漆 2204、2205 紅丹底漆 1205 裝潢白底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。2. 被塗物表面之水份、油汙、鐵銹、鬆動漆膜及腐蝕性鹽類等，必須清除乾淨，以確保油漆之附著及防護功能。3. 表面潮濕或在陰雨天相對濕度超過 85% 以上，以及溫度過高 (40℃ 以上) 或過低 (10℃ 以下) 時，應避免施工。4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工，以免起皺。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4 ；
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7
※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。