



壓克力彈性水泥防漏膠

LATEX PAINT, FLAT

產品號碼

組成 由特級水性壓克力樹脂，具有高韌性、彈性及優異防水性能
用途 適用於混凝土、水泥製品、石膏等表面等防水及屋頂防漏用
特性 1. 防水、防漏、附著力優越

2. 具高彈性及韌性，耐磨性佳
3. 不龜裂、不脫落，填縫性優異
4. 水性產品、施工方便、工具易清洗

光澤度 平光

顏色 黑灰色

類型 單液型/雙液型

比重 1.2Kg/L 以上

黏度 (25°C) 100-120KU

乾燥時間 指觸：2 小時以內 堅結：8 小時以內

漆膜厚度 依施工實際需求而定，必要時可用玻璃纖維網加強（厚度勿低於 1.5mm）

施工坪數 4Kg/ 坪（彈性水泥砂漿）

塗裝間隔 最少 3 小時

調薄劑 自來水

調薄劑用量 10~20%（刷式滾塗）鏟塗不須加水

總不揮發物 58% 以上

適用面漆 有光、平光水性水泥漆、三合一彈性塗料、隔熱漆

儲藏安定性 正常情況下，至少一年

塗裝方法 刷塗、滾塗、鏟塗

施工注意事項 1. 雙液型防漏膠與水泥粉1:1混合使用。

2. 若為舊牆面之油脂、灰塵、水份及其他附著汙物，必須清除乾淨始可施工

3. 使用前必須充分攪拌均勻，水漆如太稠時，可酌加清水調薄，但不超過規定用量為原則。

4. 新水泥牆因含有多量水分和游離鹼性物質，必會降低漆膜性能與附著性，必須等二 ~ 三星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下、方可施工。

5. 必須疊塗時，最少要 24 小時後，帶底層完全乾燥時，才可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；

噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7

※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。